



Technická data

(platnost od: 1. 11. 2011)

Karoserie								
Typ karoserie	5 dvéřová, 5 místná							
Motor	1,7 CRDi VGT	1.6 GDI	2.0 CRDi VGT			2.0i DOHC D-CVVT VIS		
Typ	vznětový řadový	zážehový	vznětový řadový			zážehový		
Zvíhový objem motoru (cm ³)	1685	1591	1995			1998		
Druh paliva	Diesel	95 NAT	Diesel			95 NAT		
Počet válců	4							
Kompresní poměr	17,0:1	11:1	16,0:1		16,5:1	10,5:1		
Výkon kW/HP	85 / 116 /4000	99 / 135 /6300	135 / 184 /4000		100 / 136 /4000	120 / 163 /6200		
Max. točivý moment [Nm/ot/min]	260 / 1250 - 2750	167 / 4850	383 / 1800-2500	392 / 1800-2500	320 / 1800-2500	194 / 4600		
Příprava směsi	Common Rail	Příme vstřikování	Common Rail			vícebodové vstřikování		
Objem palivové nádrže (l)	58							
Převodové ústrojí								
Typ převodovky	manuální		automatická	manuální	automatická	manuální		
Počet stupňů řazení	6					5		
Druh pohonu	4x2		4x4			4x2		
Dynamika								
Maximální rychost (km/h)	173	178	194	195	181	180	182	184
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12.4	11.1	10	9.8	11.3	11.2	10.7	10.4
Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO ₂ [g/km]*								
Cyklus - městský	6.3 / 163	8.2 / 190	7.2 / 189	9.1 / 238	6.7 / 174	10.6 / 252	9.9 / 235	9.8 / 232
Cyklus - mimoměstský	4.8 / 125	6 / 139	5.3 / 139	6 / 157	5.1 / 134	6.8 / 161	6.3 / 149	6.1 / 145
Cyklus - kombinovaný	5.3 / 139	6.8 / 158	6 / 158	7.1 / 187	5.7 / 149	8.2 / 195	7.6 / 181	7.5 / 177
Cyklus - městský s ISG	6 / 155	7.5 / 175	0 / 0					
Cyklus - mimoměstský s ISG	4.8 / 123	5.8 / 134	0 / 0					
Cyklus - kombinovaný s ISG	5.2 / 135	6.4 / 149	0 / 0					
Hmotnost								
Provozní hmotnost (kg)	1490 - 1612	1380 - 1502	1600-1754	1676-1787	1600-1754	1544-1655	1525 - 1636	1455 - 1567
Maximální hmotnost (kg)	1940	1830	2140			2030		1980
Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200		2000	1600	2000	1600	1900	
Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750							
Nosnost střechy (kg)	100							

Rozměry	
Celková délka (mm)	4410
Celková šířka (mm)	1820
Celková výška (mm)	1660/1670 - vč. střešních ližin
Rozvor (mm)	2640
Rozchod předních kol (mm)	1591 (16" kola) / 1585 (17" a 18" kola)
Rozchod zadních kol (mm)	1592 (16" kola) / 1586 (17" a 18" kola)
Poloměr otáčení (m)	5.29
Minimální světlá výška (mm)	170
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	465/1436
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 213 / 214 (l)	591/1436
Podvozek	
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava	víceprvková
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.